

Aansluiting van de kasregelaar

Volgorde van aansluiten:

1. Pomp(en)
2. Raamopener
3. Externe verbruiker(s)
4. Accu
5. Zonnepaneel

SPURT

SPROEISYSTEMEN

De werking kan worden gecontroleerd d.m.v. 2 leds:

- Groene led brandt als zonnepaneel spanning afgeeft
- Rode led knippert of is permanent aan overdag

Met de schakelaars op het bedieningspaneel is de werking van raamopener en pompen te controleren.

Eigenschappen van de kasregelaar:

Raam open / dicht als gevolg van licht / donker (optioneel onder invloed van temperatuur)

Pomp 1: 's morgens 6 minuten

's avonds aantal minuten sproeien = aantal uren zon

Pomp 2: alleen overdag afhankelijk van licht 8 seconde per 6 of 30 minuten

Startmoment afhankelijk van hoeveelheid zonlicht

Gedurende de winterperiode is er geen automatische raambediening en wordt de sproeiduur gereduceerd.

Technische specificaties (12V uitvoering):

Eigen verbruik (in rust, geen opties): 7 ma

Spanning : 11 – 13,8 V

Pompen (max): 10 A

Solenoid (max): 1 A

Spanningsregelaar (max): 1,5 A

